

PuRes 9365GE 改性高温清灰除焦剂

产品说明:

PuRes 9365 GE 炉渣改性除焦剂是专门用于煤及其它固体燃料锅炉的焦渣改性清灰除焦剂。主要是有效组分在炉膛温度下通过降低已经形成的焦渣和积灰沉积物的熔化温度并同时起化学反应，同时与其它组分共同作用来提高焦渣共熔物的熔点温度，从而形成干燥的、脆的、非附着性的高熔点焦渣化合物，这种化合物可以弱化炉渣在金属表面的附着力、从高密度坚硬的物质改性、破裂变成松散的、多孔的粉末，这样炉渣随后可以比较容易地依靠自身重量、空气或吹灰操作而得以清除。它是多种炉渣改性剂的混合物，产品组分具有 100%活性成分，没有任何非活性的填充物。

性能特点:

- 清除已经形成的高温焦渣和积灰
- 避免停工损失，维护成本最小化
- 降低能耗
- 降低排烟温度
- 高温活性
- 提升辐射区和过热段热传递效率
- 减少人工除渣清焦强度和频率
- 提升炉子综合热效率

理化特性:

外观: 灰白色晶体粉状混合物
比重 (25℃时): 1.2~1.6g/cm³

这些数据只是一个典型的数据，不能据此认为是产品质量规格。

应用:

PuRes 9365GE 炉渣改性除焦剂可以在一个特定周期特定的时间段，用空气喷射器直接喷到到锅炉火侧炉渣结焦产生的区域，这样结焦物将不断改性逐渐清除。本品主要作为解决已经形成的结焦问题使用，不建议作为防焦剂预防性使用，毕竟预防问题的发生才始终是解决问题的最佳途径，推荐定期使用。

本产品的加入量需要根据每个具体的客户的燃煤质量、操作情况、火侧存在的问题严重程度及控制要求等因素而异。

包装与储存:

- 1、PuRes 9365GE 炉渣改性除焦剂采用25kg 防湿编织袋包装或根据客户要求包装;
- 2、本剂储存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，保质期1年，按照一般物品运输。

敬告客户及用户:

为维护客户及用户使用此产品时之安全，备有“产品安全须知”（MSDS）。建议您随时依需要就近向 PuRes 公司或代理索取此数据，并于使用此产品前详细及熟知此产品使用上的各项安全须知。多谢合作！