PuRes 5010 高压锅炉水阻垢剂

产品说明:

PuRes 5010 高压锅炉水阻垢剂主要应用于高压锅炉炉内阻垢，由有机高分子聚合物分散剂、螯合剂等复合而成。作为一种液体产品，它更加易于通过计量泵实现精确添加，从而具有更强的控制结垢作用。

PuRes 5010 最大的优良性能是其拥有的热稳定高分子有机聚合物，高效合成聚合物能阻止硬度类水垢的形成，能与沉积物结合，分散微粒物质与铁沉积物，起到分散、在线清洗作用。通过在产品中存在的金属离子螯合剂的独特作用，解决系统中长期存在的金属氧化物沉积问题，因此可以在比较大的运行压力范围内保持其良好的性能效率。

产品特点:

- 多组分全有机溶液
- 无需炉内对碱度的控制
- 独特的聚合物混合体
- 分散金属氧化物、优质的耐铁性、减少了锅炉管中的沉积物

物理特性:

外观:	清澈、棕黄色液体
比重:	1.10（25℃时）
PH 值:	8.7(纯溶液)
凝固点:	3.0℃)
闪点(PMCC):	无

这些数据只是一个典型的数据，不能据此认为是产品质量规格。

应用:

应该将 PuRes 5010 阻垢剂的纯溶液或浓度低于 10%的溶液不间断地添加到除氧器、回收冷凝液中、或直接将其添加入锅炉汽包中。选择的添加点应视具体情况而决定。

测试和控制:

我们是通过对给水、冷凝液或锅炉水进行测试来控制 PuRes 5010 的投加，给水要保持的加药推荐浓度将根据运行压力和具体的安装而有所差异。这将由 PuRes 公司的技术支持与服务人员决定。

包装与储存:

PuRes 5010 阻垢剂有 25kg、50kg、200kg 多种包装形式。

本剂储存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，保质期 1 年，按照一般物品运输。

敬告客户及用户:

为维护客户及用户使用此产品时之安全，备有“产品安全须知”（MSDS）。建议您随时依需要就近向 PuRes 公司或代理索取此数据,并于使用此产品前详细及熟知此产品使用上的各项安全须知。多谢合作!