PuRes5300 除氧剂

产品说明：

PuRes 5300 是一种具有较常规亚硫酸盐除氧剂性能更加优良的液体除氧剂，具有除氧速率快和效率高的特点，特有的催化剂大大提高了主除氧组分的效率，它以化学还原反应的方式去除低压锅炉水系统中给水、锅炉水中的氧，从而在一定程度上控制氧腐蚀。

理化特性：

外观:	清澈、无色或浅黄色液体
比重（25℃时）	1.10
PH 值(1%溶液)	9.0
凝点	5℃

应用：

应该将PuRes5300除氧腐蚀抑制剂的纯溶液或浓度低于10%的溶液不间断地添加到除氧器水罐、冷凝水回收点，给水泵的低压侧。选择的添加点是由每个系统具体的情况所决定。

加入水系统后，应保持一定的温度、足够的停留时间和过剩的除氧剂浓度，才能将溶解氧浓度控制在指标范围内。

测试和控制：

我们是通过对给水、冷凝物和/或锅炉水进行测试来控制 PuRes5300 除氧剂的投加浓度的。给水要保持的推荐浓度将根据运行压力等具体的工况而有所差异。

包装：

1、PuRes 5300除氧剂采用25kg、50kg 铁桶包装或根据客户要求包装;

2、本除氧剂储存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，避免暴露于空气中以防氧化，保质期1年，按照一般物品运输。

敬告客户及用户:

为维护客户及用户使用此产品时之安全，备有“产品安全须知”（MSDS）。建议您随时依需要就近向 PuRes 公司或代理索取此数据，并于使用此产品前详细及熟知此产品使用上的各项安全须知。多谢合作!