PuRes5310 除氧剂

产品说明：

PuRes 5310 除氧剂是一种浓缩的有机肟液体处理剂，它被用来以化学的方式去除蒸发系统中给水、锅炉水和冷凝水中的氧。另外，它还可以钝化铁和铜的表面，使它们对腐蚀具有更强的抵抗力。有机肟除氧腐蚀抑制剂的好处包括：通过形成磁铁矿和亚铜氧化膜钝化金属表面；通过减少这些金属变为更易溶解的亚铁和亚铜最大程度地减少铁铜沉淀物；能够对系统的锅炉后部提供腐蚀保护。

理化特性：

外观:	清澈、无色或浅黄色液体
比重（25℃时）	0.92
PH 值(10%溶液)	7.0
凝点	-290F (-200C)
闪点(PMCC)	1380F(590C) 无

应用：

应该将PuRes5310除氧腐蚀抑制剂的纯溶液或浓度低于10%的溶液不间断地添加到除氧器水罐、冷凝水、或直接将其添加入锅炉。选择的添加点是由每个系统具体的情况所决定。

测试和控制：

我们是通过对给水、冷凝物和/或锅炉水进行测试来控制 PuRes5310 除氧剂的投加浓度的。给水要保持的推荐浓度将根据运行压力等具体的工况而有所差异。

包装：

1、PuRes 5310除氧剂采用25kg、50kg 铁桶包装或根据客户要求包装；
2、本除氧剂储存于阴凉干燥处，避免阳光曝晒，保质期1年，按照一般物品运输。

敬告客户及用户:

为维护客户及用户使用此产品时之安全，备有“产品安全须知”（MSDS）。建议您随时依需要就近向 PuRes 公司或代理索取此数据，并于使用此产品前详细及熟知此产品使用上的各项安全须知。多谢合作！